

Szafa pyłoszczelna 19"

specyfikacja

WR



Zastosowanie:

Seria WR to szafy pyłoszczelne przeznaczone do miejsc o wysokim zakurzeniu, wilgotności i skrajnych temperatur.

Szafy dostosowane są do montażu klimatyzatora na ścianie bocznej, tylnej lub na dachu.

Charakterystyka konstrukcji:

- konstrukcja ramowa, składana
- 2 pary profili rack 19"
- wszystkie potrzebne zaślepki w zestawie
- zamek baskwilowy, 4-punktowy
- możliwy stopień ochrony IP 65 przy usunięciu kratki wentylacyjnych

Dostępne kolory




Forma dostawy



Towar
złożony

Zastosowanie



Wewnętrzne

Klasa ochrony



Standard



Bez kratki
wentylacyjnych

Nośność



Wys. użytkowa U x 44,45 MM	Wymiary w mm			Nośność (KG)	WAGA (KG)	Wersja		Kod katalogowy
	szer.	wys. całk.	głęb.			drzwi pełne	drzwi z szybą	
24U	600	1230 + 30 regulacja	1500	85		✓	WR19-24U-66-DS-S	
				85	✓		WR19-24U-66-DP-S	
				95		✓	WR19-24U-68-DS-S	
				95	✓		WR19-24U-68-DP-S	
				100		✓	WR19-24U-610-DS-S	
				100	✓		WR19-24U-610-DP-S	
	800		95		✓	WR19-24U-86-DS-S		
			95	✓		WR19-24U-86-DP-S		
			100		✓	WR19-24U-88-DS-S		
			100	✓		WR19-24U-88-DP-S		
			105		✓	WR19-24U-810-DS-S		
			105	✓		WR19-24U-810-DP-S		
32U	600	1566 + 30 regulacja	1500	90		✓	WR19-32U-66-DS-S	
				90	✓		WR19-32U-66-DP-S	
				100		✓	WR19-32U-68-DS-S	
				100	✓		WR19-32U-68-DP-S	
				105		✓	WR19-32U-610-DS-S	
				105	✓		WR19-32U-610-DP-S	
	800		108		✓	WR19-32U-86-DS-S		
			108	✓		WR19-32U-86-DP-S		
			110		✓	WR19-32U-88-DS-S		
			110	✓		WR19-32U-88-DP-S		
			112		✓	WR19-32U-810-DS-S		
			112	✓		WR19-32U-810-DP-S		
42U	600	2010 + 30 regulacja	1500	90		✓	WR19-42U-66-DS-S	
				90	✓		WR19-42U-66-DP-S	
				100		✓	WR19-42U-68-DS-S	
				100	✓		WR19-42U-68-DP-S	
				105		✓	WR19-42U-610-DS-S	
				105	✓		WR19-42U-610-DP-S	
	800		108		✓	WR19-42U-86-DS-S		
			108	✓		WR19-42U-86-DP-S		
			110		✓	WR19-42U-88-DS-S		
			110	✓		WR19-42U-88-DP-S		
			112		✓	WR19-42U-810-DS-S		
			112	✓		WR19-42U-810-DP-S		

