




Poziomica ułatwiająca montaż w ścianie



Dostępne kolory:  RAL 9003



MONTAŻ  
PODTYNKOWY



## Zastosowanie:

Wnętrzne rozdzielnice nN przeznaczone do instalowania aparatury modułowej. Dzięki zastosowaniu wygodnej ramki uproszczono montaż.

## Standardowe wyposażenie:

Szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne.

## Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	$I_n \leq 100A$
Napięcie znamionowe łączeniowe:	$U_n = 400V$
Napięcie znamionowe izolacji:	$U_i = 500V$
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP31

## Sposób montażu: zabudowa w ścianie

## Wykonanie:

Błacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierowaną koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną.

Dostępne wersje:



Rozdzielnice RP/R wykonane są jak RP, ale posiadają odkręcaną ramkę czołową. Montuje się je we wnęce bez ramki czołowej, którą dokręca się dopiero po wykonaniu prac murarskich.



TYP/NR. KAT.	Wersja		Ilość modułów	Wymiary w mm wielkość otw. montaż.		
	z zatrzaskiem	z zamkiem		szer.	wys.	głęb.
		Z				
RP 12/R	✓		12	270	225	120
RP 12/R Z		✓				
RP 24/R	✓		24	270	355	120
RP 24/R Z		✓				
RP 36/R	✓		36	270	480	120
RP 36/R Z		✓				
☐☐☐	✓		48	270	605	120
	RP 48B/R Z	✓				



Produkt dostępny na zamówienie

