

BETA-LIGHT – szafy teleinformatyczne 19"


Stojące | Ramowe | Spawane



Charakterystyka: szafy serwerowe Beta-Light są gotowe do bezpośredniego montażu, a ich konstrukcja zapewnia możliwość konfiguracji drzwi oraz sposobu ustawienia zarówno na cokole lub na nóżkach. Seria Beta-Light to optymalne rozwiązanie szaf serwerowych o szerokim zastosowaniu.

Charakterystyka konstrukcji:

- lekka, spawana szafa ramowa
- przystosowana do montażu paneli wentylacyjnych w podłodze i dachu
- możliwość zamontowania przepustów szczotkowych w osłonie tylnej, podłodze i dachu
- szafa wykonana z blachy DC01, malowana proszkowo
- łączenie w rzędy zwykłymi śrubami M8 + nakrętki i podkładki
- przepusty kablowe na dolnej i górnej płycie (przystosowane pod przepusty szczotkowe)
- szyba ze szkła hartowanego
- 2 pary profili montażowych RACK



Dostępne kolory



RAL 7035



Produkt złożony

Dostępne wersje



Drzwi pełne



Drzwi perforowane



Drzwi z szybą

Zastosowanie



Wewnętrzne



600 kg

Stopień ochrony



Drzwi pełne oraz z szybą



Drzwi perforowane

BETA-LIGHT – szafy teleinformatyczne 19"

Tabela wymiarów

Typ/Nr. kat.	Wys. użytkowa U x 44,45 mm	Wymiary w mm			Rodzaj drzwi		
		szer.	wys.	głęb.	pełne	z szybą	perforowane
BETAL-24U-66-S-DP	24U	600	1230 + 30 regulacja	600			
BETAL-24U-66-S-DS							
BETAL-24U-66-S-DPRF							
BETAL-24U-68-S-DP		600		800			
BETAL-24U-68-S-DS							
BETAL-24U-68-S-DPRF							
BETAL-24U-88-S-DP		800		800			
BETAL-24U-88-S-DS							
BETAL-24U-88-S-DPRF							
BETAL-32U-66-S-DP	32U	600	1570 + 30 regulacja	600			
BETAL-32U-66-S-DS							
BETAL-32U-66-S-DPRF							
BETAL-32U-68-S-DP		600		800			
BETAL-32U-68-S-DS							
BETAL-32U-68-S-DPRF							
BETAL-32U-88-S-DP		800		800			
BETAL-32U-88-S-DS							
BETAL-32U-88-S-DPRF							
BETAL-38U-66-S-DP	38U	600	1836 + 30 regulacja	600			
BETAL-38U-66-S-DS							
BETAL-38U-66-S-DPRF							
BETAL-38U-68-S-DP		600		800			
BETAL-38U-68-S-DS							
BETAL-38U-68-S-DPRF							
BETAL-38U-88-S-DP		800		800			
BETAL-38U-88-S-DS							
BETAL-38U-88-S-DPRF							
BETAL-42U-66-S-DP	42U	600	2000 + 30 regulacja	600			
BETAL-42U-66-S-DS							
BETAL-42U-66-S-DPRF							
BETAL-42U-68-S-DP		600		800			
BETAL-42U-68-S-DS							
BETAL-42U-68-S-DPRF							
BETAL-42U-610-S-DS				1000			
BETAL-42U-88-S-DP		800		800			
BETAL-42U-88-S-DS							
BETAL-42U-88-S-DPRF							

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl